

商業施設・テナントビルのシンク・手洗い器などの雑排水の圧送・冷蔵ショーケースのドレン処理に

# サニスピードプラスで 水まわり機器の増設が簡単に!



SANISPEED®+

サニスピードプラス  
(排水圧送ポンプ) SSPPLUS-100

メーカー希望小売価格

**125,000円**

(税込:137,500円)

床下の排水管の敷設工事はもう不要。  
なぜなら、サニスピードプラスのポンプ  
の力で揚程6m、水平圧送距離70mま  
で圧送。排水に使用するのは20または  
25mmの細いVP管。排水勾配の制約か  
ら解放され、水まわり機器の自由なレイ  
アウトが可能になります。

## メリット




設置はわずか半日から1日で可能。  
低価格・短工期を可能にします。

## 信頼性



長い歴史と全世界での販売実績。  
日本でも既にJR等の交通機関や行政機関、  
コンビニ、コーヒーチェーンでも採用されています。

## 価値



従来の重力排水では決められた場所にしか  
水まわり機器を設置できませんでしたが、  
制約のない自由な配管が可能になります。

YouTubeで検索

サニスピードプラス施工説明

施工ビデオも  
公開中!



従来だと必要だった、床の“はつり”や“かさ上げ”が不要です。  
そして、サニスピードプラスの施工もとても簡単。  
施工を説明した動画も[You Tube]からご覧頂けます。

QRコードからも

webサイト内の[施工ビデオ]をクリックして施工動画をご覧頂けます。



サニスピードプラスを使えば、ケースのドレンの処理が可能になります。  
 シンク・手洗い器・冷蔵ショーケースの自由なレイアウトが可能になります。  
 店舗の水まわり機器の処理が可能になります。

- 細い管で上方への排水の圧送も可能  
 (内径20~25mm/揚程6mまで)



# サニスピードプラス



型番：SSPPLUS-100
設置推奨機器：手洗い器・シンク・洗濯機・ユニットバス 冷蔵ショーケース(ドレニアップ)
消費電力：100V 380W(50Hz) / 460W(60Hz)
最大アンペア数：3.8A / 4.6A
差込プラグ：2極アース付
吐出管径：20mm または 25mm(VP管使用)
流入管径：40mm(4カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度：断続的に75℃(上限5分)
本体寸法：幅370×奥行189×高さ283mm
機器重量：5.8kg
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニルーム設置可能
起動水位：設置面+95(±15)mm 約3L流入時に起動
内部空間容積：9.7L

